



产品技术说明书

发布日期：2026 年 07 月，编号：REZUX-LEV-20260709-01

Enfinol® LEV11

版本号：4

性能概述

- Enfinol® LEV11 是一款可广泛应用于溶剂型、无溶剂型或水性体系的有机硅表面助剂，化学组成为聚醚改性聚二甲基硅氧烷，广泛应用于涂料、油墨、胶粘剂以及室温固化塑料体系，可显著降低体系表面张力

产品特点

- 显著降低表面张力，强效基材润湿
- 提高表面光泽、滑爽性和耐划伤
- 提供极佳的流平效果
- 广谱相容性

物理性质

产品规格

外观（25°C）	淡棕色液体
活性物含量（%）	100
闪点（闭杯、°C）	101
密度（20°C，g/cm ³ ）	1.04

应用

- 涂料
- 印刷油墨
- 胶粘剂、密封胶
- 室温固化塑料体系



使用方法

- 推荐添加量：0.05 - 0.3%（基于总配方），最佳添加量需经过一系列试验确定
- 可在任何生产阶段添加，包括后添加
- 温度低于 5℃时，可能发生浑浊和分层，使用前请加热至 20℃并充分混合

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 24 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。