



产品技术说明书

发布日期：2025 年 05 月，编号：REZUX-WET-20250527-01

Enfinol® WET4346

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WET4346 是一款聚醚改性硅氧烷溶液，属于有机硅表面活性剂

产品特点

- 通过强烈降低水性体系的表面张力而增进流平和显著地提高基材润湿能力
- 不增加表面滑爽性
- 不含 APEO

物理性质

典型性能

活性物质 (wt%)	52
密度 (20 °C, g/cm ³)	1.00
不挥发份 (10 分钟, 150°C, %)	45
溶剂	二丙二醇单甲醚
闪点 (°C, 闭杯)	81

应用

- 水性涂料
- 印刷油墨
- 罩光油

使用方法

- 推荐在涂料的最后生产阶段添加，也可由工艺需求确定添加阶段
- 推荐添加量为基于配方总量的 0.1-1.0%，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免阳光直射
- 保质期：自生产之日起 12 个月



使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息