



产品技术说明书

发布日期：2025 年 07 月，编号：REZUX-WDF-20250716-03

Enfinol® WDF11

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WDF11 是一款基于炔二醇的高效润湿剂，用于水性涂料和油墨，可大幅降低静态表面张力和动态表面张力，化学组成为乙氧基化乙炔基双生表面活性剂

产品特点

- 优异的动态润湿效果
- 良好的流动流平性
- 低泡

物理性质

典型性能

外观

黄色透明液体

活性物含量 (wt%)

100

应用

- 交通涂料
- 塑料涂料
- 木器涂料
- 印刷油墨

使用方法

- 推荐 0.1-1.0% 基于总配方的助剂用量，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg / 桶
- 使用原装容器密封储存在阴凉、干燥环境中，避免阳光直射
- 保质期：自生产之日起 12 个月



使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息