产品技术说明书

发布日期：2026 年 04 月, 编号：REZUX-DF-20260423-01

Enfinol® DF52

版本号：2

性能概述

- Enfinol® DF52 适用于溶剂型和无溶剂型体系的非有机硅消泡剂，化学组成为石脑油衍生物

产品特点

- 适用于溶剂型和非溶剂型体系的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果
- 具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全

物理性质

产品典型数值

外观（25℃）：	淡黄色粘稠液体
活性物含量（%）：	50

应用

- 工业涂料
- 汽车原厂涂料
- 木器和家具涂料
- 建筑涂料
- 溶剂型和无溶剂型印刷油墨和罩光油

瑞素士化学（上海）有限公司 **上海市奉贤区银工路 99 号** **邮编：201417**
电话： +86 21 6162 5785 **传真： +86 21 6163 3679** **www.rezux.com**

使用方法

- 为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则须有足够的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔
- 推荐添加量：0.05-0.5%基于总配方，最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 20kg 、200kg 或 1000kg /桶
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 **www.rezux.com** 了解更多信息。