



产品技术说明书

发布日期：2026 年 05 月, 编号：REZUX-DF-20260518-03

Enfinol® DF572

版本号：1

性能概述

- Enfinol® DF572 是一款聚醚类型粉体消泡剂

产品特点

- 适配性强，在-5~45℃的环境下，消泡性能稳定
- 存储稳定，水泥砂浆材料混合后长时间存放
- 消泡效率高，提供材料致密性，提供高强，能抑制部分气泡产生
- 超快的消泡速度，搅拌完成后 20~40 秒内即可完成消泡
- 砂浆表面颜色均匀整洁

物理性质

产品规格

外观（25℃）	白色粉末
固含量（%）	98.0
活性物含量（%）	55.0
pH（25℃，1%水溶液）	8.5
堆积密度（kg/m ³ ）	500
氯离子含量（%）	0
水溶性	不完全溶于水

应用

- 适应水泥砂浆，石膏砂浆，混凝土，陶瓷等体系
- 本产品适用于对于表面状态或密实度有要求的体系，如自流平砂浆、灌浆料、修补砂浆、UHPC 等



使用方法

- 本品在各类体系中推荐掺量为胶凝材料的 0.1-2‰
- 最佳添加量需经过一系列试验确定

包装与存储

- 25kg /袋
- 保质期：自生产之日起 6 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用。

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品。
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息。